

Invisible Protector

Protección vegetal que conserva el aspecto natural de la madera

Invisible Protector es una protección que conserva el aspecto natural de la madera, basado en una emulsión vegetal de alta calidad. Se aplica en 3 capas. La superficie original obtiene una protección duradera con un acabado invisible. Se puede aplicar Invisible Protector en casi todos los tipos de madera y también conserva el aspecto y tacto natural de los tipos de madera más oscuros. Invisible Protector se basa en una revolucionaria resina vegetal.



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

› Características específicas

- Aspecto 100% invisible
- A base de una resina vegetal y agua
- 1 componente
- Bajo consumo: 12-14,5 m² / L por capa
- Excelente resistencia al desgaste y a los rayos UV
- Resistencia superior al pulido (resistente a la abrasión)
- Adecuado para casi todas las superficies interiores de madera, incluidas las especies de madera oscura
- Fácil de aplicar en madera cepillada y lijada
- Se conserva el aspecto natural de la madera
- Acabado no visible
- Posibilidad limitada de superposiciones o marcas de rodillos
- Se puede aplicar sobre Pre-Aging sin cambiar el color
- Cumple con COV 2010

› Características técnicas

- Resina vegetal de 1 componente
- Contenido sólido: 25-30 %
- Contenido de VOC: < 2 %
- No contiene NMP
- No contiene APEO
- Estado físico a 20 °C: líquido
- Líquido blanco lechoso
- No inflamable
- Densidad específica aprox. 1 a 20 °C
- Olor: suave

› Envase



Bidón 500 ml



Bidón 1L



Bidón 5L



Bidón 20L

› Almacenamiento

El producto se puede almacenar hasta 12 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original. Mantener protegido de las heladas. No almacenar a más de 30°C.

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso

> Aplicar 3 capas como mínimo con un rodillo sobre madera sin tratar

PASO 1. Lija la superficie de acuerdo con la suavidad deseada con grano K120 y asegúrate de que la superficie está libre de arañazos. Aspira la superficie y elimina los residuos de polvo. Acaba la superficie inmediatamente después de lijar (en relación con la oxidación de la madera).

PASO 2. Deja que Invisible Protector se estabilice a temperatura ambiente (idealmente entre 18 y 25 °C). La humedad ideal no es superior al 70 %. Agita el bidón del Invisible Protector a fondo hasta que todos los sedimentos se hayan disuelto.

PASO 3. Aplica la primera capa de Invisible Protector (consulta el punto 3 de: Consejos y trucos) usando Rubio Monocoat White Roller con un consumo de aprox. 80 g / m². Deja secar durante 3-4 horas.

PASO 4. Aplica la segunda capa sin diluir sobre la superficie con White Roller con un consumo de aprox. 75 g / m². Deja secar de 6 a 8 horas (secar al tacto).

PASO 5. Antes de aplicar la tercera y última capa, se recomienda lijar de manera intermedia con grano K220/240 y eliminar los residuos de polvo a fondo. Aplica la capa final con un consumo de aprox. 75 g / m², repitiendo el paso anterior. Deja secar de 16 a 24 horas (durante la noche).

› Instrucciones de mantenimiento

La limpieza puede realizarse con All Natural Wood Cleaner o All Natural Wood Cleaner Spray.

› Consejos y trucos

- Cuando apliques una tercera capa, puedes añadir un 10 % de Invisible Protector Componente B al producto para dejar la superficie aún más resistente. Revuélvelo bien hasta obtener una mezcla homogénea. Se recomienda especialmente para espacios públicos, encimeras de baños y cocinas, bandejas de comida y otras superficies que se manchan fácilmente, ya que el componente B aumenta la resistencia a las manchas. El componente B también es conforme con los certificados obtenidos.
- Para lograr los mejores resultados, Invisible Protector se debe aplicar inmediatamente después de lijar.
- Agrega 10 % de agua para la primera aplicación sobre sustratos altamente absorbentes o a temperaturas más altas.
- Cuando se vierte el producto, se recomienda esperar 5 minutos para comenzar a trabajar. Esto permite que las burbujas de aire desaparezcan antes de aplicar el producto.
- Asegúrate de trabajar con un rodillo bien saturado (un rodillo no saturado da un resultado desigual).
- Se recomienda usar un rodillo nuevo después de cada capa.
- Siempre trata de trabajar 'húmedo sobre húmedo' para evitar superposiciones o marcas de secado.
- Trabaja en superficies de 0,5 metros de ancho y cubre el ancho total de la superficie para terminar.
- Apaga la calefacción del suelo radiante preferiblemente un par de días antes del trabajo.
- Intenta evitar (demasiada) ventilación durante la aplicación, esto es para evitar que se seque demasiado rápido.
- Se recomienda mantener cerradas las puertas y ventanas.
- Evita la exposición a la luz solar directa en la superficie.
- Invisible Protector no es compatible con Tannin Primer, WoodPrep, Smoke, Fumed y Precolor Easy.

COMENTARIOS

Efecto antiamarilleante:

El producto en sí no amarillea, pero tampoco detiene la oxidación natural de la madera. Sin embargo, sí tiene un efecto invisible sobre ella que evita el oscurecimiento natural que suele producirse con los aceites.

COMENTARIOS


Limpieza y mantenimiento: después de la aplicación, espera 5 días como mínimo antes de limpiar la superficie con agua, All Natural Wood Cleaner o All Natural Wood Cleaner Spray. Consulta la ficha técnica de para obtener instrucciones detalladas.

› Uso

12-14,5 m² / L por capa



Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera y del método de preparación. Se recomienda que utilice una muestra para calcular las cantidades necesarias exactas.

› Herramientas



Las herramientas usadas deben limpiarse con agua después de la aplicación.

› Productos relacionados



› Certificados



Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet.

Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 10/04/2024. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com